



ИРКУТСКЭНЕРГО

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

Сухэ-Батора ул., д. 3, Иркутск, 664025
Телеграфный: 231151 «ФАЗА»
Тел.: (395-2) 790-201. Факс: (395-2) 790-899
E-mail: idkan@irkutskenergo.ru
http://www.irkutskenergo.ru
ОКПО 00105348, ОГРН 1023801003313,
ИНН/КПП 3800000220/997450001




Генеральному директору ООО
«Волгоградский Магниеый завод»
О.В. Захария

Факс: 8 (84468) 3 40 04

29.06.2016 № 560-08/6386

На № _____ от _____



Об использовании присадки
«ЭкоБарьер»

Уважаемый Олег Владимирович!

С октября 2012 года, вагоны для перевозки угля, поставляемые ООО «Компания ВостСибУголь» для ПАО «Иркутскэнерго» обрабатываются против примерзания топлива к бортам и днищу вагонов присадкой для топлива «ЭкоБарьер» производства ООО «Волгоградский магниевый завод» (далее - реагент). Реагент представляет собой продукт на основе водного раствора хлорида магния (рассола природного бишофита).

Использование реагента позволяет осуществлять транспортировку угля в условиях перепада температур наружного воздуха с положительных на отрицательные и наоборот без потери времени при погрузке и разгрузке вагонов, что снижает риск простоя вагонов, срыва сроков поставок угля, а также сокращает дополнительные расходы на очистку вагонов после выгрузки. Получение обработанного реагентом вагона с углём способствует оперативной разгрузке, ускорению оборота вагонов, сокращению претензионной работы по качеству.

Влияния на качество угля и окружающую среду не выявлено.

ПАО «Иркутскэнерго» рекомендует использование реагента для обработки очищенных от остатков ранее перевозимых грузов вагонов, перед погрузкой угля, что исключает возможность примерзания угля к бортам и днищу вагонов в период перепада температур наружного воздуха.

Директор по снабжению

Т.В. Колодина

Ганеев С.Ш.
792-270

000 «ВМЗ»
Вх. № 115/32
от 07 07 2016